

Compact



I La termostufa idroventilata Compact è l'unica ad avere una profondità di soli 36cm e può essere installata a ridosso della parete grazie alla collocazione degli allacci idraulici ed elettrici all'interno del pannello sinistro. Inoltre, è possibile scegliere tra un'uscita fumi laterale, posteriore o superiore. La termostufa idro-ventilata Compact può anche produrre acqua calda sanitaria (optional).

EN The hydro ventilated Compact boiler stove is the only 36 cm deep stove and can be installed close to the wall thanks to the positioning of the hydraulic and electronic connections inside the left panel. Furthermore, you can choose from a side, rear or upper smoke outlet. The hydro ventilated Compact boiler stove can also produce hot water for sanitary use (optional).

FR Le thermo-poêle hydro-ventilé Compact est le seul à avoir une profondeur de 36cm seulement ; il peut être installé contre le mur grâce à l'emplacement des raccords hydrauliques et électrique à l'intérieur du panneau gauche. Il est de plus possible de choisir entre une sortie des fumées latérale, postérieure ou supérieure. Le thermo-poêle hydroventilé Compact peut aussi produire de l'eau chaude sanitaire (en option).

ES La termoestufa hidroventilada Compact es la única que tiene una profundidad de tan sólo 36 cm, y puede instalarse en la pared gracias a la colocación de las conexiones hidráulicas y eléctricas en el interior del panel izquierdo. Además, se puede elegir entre una salida de humos lateral, trasera o superior. La termoestufa hidroventilada Compact también puede producir agua caliente sanitaria (opcional).

GR Η ενεργειακή σόμπα με μηχανισμό αερισμού Compact είναι η μοναδική που έχει βάθος μέχρι 36cm και μπορεί να εγκατασταθεί επάνω σε τοίχο χάρη στη θέση των υδραυλικών και των ηλεκτρονικών συνδέσεων μέσα στην αριστερή ποδιά. Επίσης, υπάρχει επιλογή μεταξύ πλευρικής, πίσω ή άνω εξόδου αερίων. Η ενεργειακή σόμπα με μηχανισμό αερισμού Compact μπορεί να παράγει και ζεστό νερό χρήσης (προαιρετικά).

D Der hydroventilierte Thermoofen ist der einzige mit einer Tiefe von nur 36 cm; dank der hydraulischen und elektrischen Anschlüsse im Inneren des linken Paneels, kann er an der Wand installiert werden. Darüber hinaus kann man zwischen einem seitlichen, hinteren oder oberen Rauchabzug auswählen. Der hydroventilierte Thermoofen Compact kann auch Warmwasser produzieren (Option).

RU Термочув с гидровентиляцией Compact является единственной с глубиной всего в 36 см. Печь может устанавливаться к стене благодаря расположению гидравлических и электронных подсоединений внутри левой панели. Также можно выбрать боковой, задний или верхний вывод дыма. Термочув с гидровентиляцией Compact также может производить горячую воду (опция).

model MFC18WH



Nero - Black
Noir - Negro
Schwarz - Μαύρο
черный



Rosso - Red
Rouge - Rojo
Κόκκινο - Bordeaux
Красный



Bianco - White
Blanc - Blanco
Λευκό - Weiß
Белый

Potenza Globale Global Power	Consumo minimo Min. consumption	Consumo massimo Max. consumption	Serbatoio pellet Pellet tank	Uscita fumi Chimney Output	Ingresso aria Air inlet	Assorbimento elettrico Electrical consumption	Pressione d'esercizio Pressure	Rendimento tot. Total efficiency	Potenza all'ambiente Power Environment	Potenza all'acqua Water power	Peso Weight
kW 18	Kg 0.6	Kg 3.6	Kg 25	mm 80	mm 60	W 100	BAR 1.5	% 90	kW 3.1	kW 13.1	KG 163

Compact



model MFC18WH